

運搬施設・処理施設に関する事項

〈運搬車〉

(令和7年4月1日現在)

	車体の形状	最大積載量 (kg)	車両寸法 (cm)		
			長さ	幅	高さ
1	塵芥車	2,000	522	184	231
2	塵芥車	2,000	522	184	231
3	塵芥車	2,000	522	186	229
4	塵芥車	2,000	524	184	235
5	塵芥車	2,000	524	185	225
6	塵芥車	2,000	524	182	230
7	塵芥車	2,000	525	185	222
8	塵芥車	2,000	525	185	222
9	塵芥車	2,000	526	186	226
10	塵芥車	2,300	526	188	232
11	塵芥車	2,500	531	189	232
12	塵芥車	2,500	533	195	246
13	塵芥車	2,550	531	195	245
14	塵芥車	2,600	531	193	245
15	塵芥車	2,600	531	193	245
16	塵芥車	2,600	531	193	245
17	塵芥車	2,600	531	193	246
18	塵芥車	2,600	531	193	246
19	塵芥車	2,650	530	189	223
20	塵芥車	2,650	530	189	223
21	塵芥車	2,750	532	192	224
22	塵芥車	2,750	532	192	223
23	塵芥車	2,750	532	192	220
24	塵芥車	2,750	586	209	239
25	塵芥車	2,800	532	192	223
26	塵芥車	2,850	530	191	224
27	塵芥車	2,850	586	210	239
28	塵芥車	2,850	586	209	239
29	塵芥車	2,850	586	210	239
30	塵芥車	2,850	586	210	240
31	塵芥車	2,850	586	210	240
32	塵芥車	2,850	586	209	238
33	塵芥車	2,850	586	210	240
34	塵芥車	2,850	587	209	240
35	塵芥車	2,850	587	209	240
36	塵芥車	2,850	588	210	238
37	塵芥車	2,850	588	210	238
38	塵芥車	2,950	568	208	235

39	塵芥車	2,950	568	208	235
40	塵芥車	2,950	569	208	234
41	塵芥車	3,000	532	193	225
42	塵芥車	3,000	533	193	223
43	塵芥車	3,000	533	193	223
44	塵芥車	3,050	579	208	234
45	塵芥車	3,050	579	208	234
46	塵芥車	3,050	581	208	238
47	塵芥車	3,150	570	208	232
48	塵芥車	3,150	578	205	223
49	塵芥車	3,250	566	209	233
50	塵芥車	3,250	579	209	231
51	塵芥車	3,250	586	209	225
52	塵芥車	3,300	568	207	228
53	塵芥車	3,300	576	209	228
54	塵芥車	3,300	578	210	224
55	塵芥車	3,300	581	211	241
56	塵芥車	3,300	581	211	241
57	塵芥車	3,400	576	209	233
58	塵芥車	3,400	576	209	233
59	塵芥車	3,400	578	210	226
60	塵芥車	3,400	578	210	226
61	塵芥車	4,300	630	228	277
62	脱着装置付コンテナ専用車	2,000	442	169	195
63	脱着装置付コンテナ専用車	3,000	440	172	199
64	脱着装置付コンテナ専用車	4,850	693	224	342
65	脱着装置付コンテナ専用車	6,300	586	222	251
66	糞尿車	1,800	468	169	198
67	糞尿車	1,800	469	169	199
68	糞尿車	1,800	472	169	212
69	糞尿車	3,700	544	207	233
70	糞尿車	3,700	562	208	246
71	糞尿車	3,700	565	206	233
72	糞尿車	6,300	609	229	260
73	糞尿車	6,300	615	226	262
74	清掃車	2,200	633	220	268
75	清掃車	2,350	621	220	273
76	清掃車	2,350	621	218	275
77	清掃車	3,550	573	218	250
78	キャブオーバ	350	339	147	176
79	キャブオーバ	350	339	147	176
80	キャブオーバ	1,700	471	173	296
81	キャブオーバ	1,850	615	188	286

82	キャブオーバ	1,900	470	174	296
83	キャブオーバ	1,950	469	169	279
84	キャブオーバ	2,000	468	169	196
85	キャブオーバ	2,000	468	169	196
86	キャブオーバ	2,000	469	169	272
87	キャブオーバ	2,000	469	169	199
88	キャブオーバ	2,000	481	171	273
89	キャブオーバ	2,000	493	191	282
90	キャブオーバ	2,000	598	193	282
91	キャブオーバ	2,000	599	189	280
92	キャブオーバ	2,000	599	188	280
93	キャブオーバ	2,000	610	192	297
94	キャブオーバ	2,000	636	218	327
95	キャブオーバ	3,450	816	229	250
96	キャブオーバ	3,950	622	221	272
97	キャブオーバ	4,150	616	217	250
98	ダンプ	350	339	147	185
99	ダンプ	350	339	147	185
100	ダンプ	3,000	469	169	196
101	バン	2,000	512	188	294
102	冷蔵冷凍車	2,000	574	203	294
103	冷蔵冷凍車	2,000	652	219	294

(産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低公害車の導入の状況)

1. 産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況

(令和7年4月1日現在)

運搬車の排ガスレベル		台数	割合
全保有台数		103	100%
①	平成17年基準排出ガスNOx10%・PM10%低減車	8	7.8%
②	平成17年基準排出ガスPM10%低減車	7	6.8%
③	平成19年規制適合車	4	3.9%
④	平成19年基準排出ガス50%低減車		0.0%
⑤	平成20年規制適合車	2	1.9%
⑥	平成21年規制適合車	1	1.0%
⑦	平成22年規制適合車	5	4.9%
⑧	平成22年基準排出ガス10%低減車	28	27.2%
⑨	平成28年規制適合車	48	46.6%
【低排出ガス車の導入目標】 令和8年3月末までに平成22年低排出ガス重量車（上記⑦＋⑧）平成28年規制適合車（上記⑨）の占める割合を全保有台数の75%以上とする。			

2. 産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低燃費車の導入状況

(令和7年4月1日現在)

運搬車の燃費低減レベル			台数	割合
全保有台数			103	100%
平成22年度燃費基準達成車	①	—		0.0%
	②	5%低減レベル		0.0%
	③	10%低減レベル		0.0%
	④	15%低減レベル		0.0%
	⑤	25%低減レベル		0.0%
平成27年度燃費基準達成車	⑥	—	23	22.3%
	⑦	5%低減レベル	38	36.9%
	⑧	10%低減レベル	21	20.4%
	⑨	15%低減レベル	11	10.7%
	⑩	20%低減レベル	1	1.0%
【低燃費車の導入目標】 令和8年3月末までに平成27年度燃費基準達成車（上記⑥⑦⑧⑨⑩）の占める割合を全保有台数の90%以上とする				

< 積替保管施設 >

	所在地	面積	積替え保管を行う 産業廃棄物の種類	積替えのための 保管上限	備考（設備の概要等）
1	鳥取県鳥取市秋里字 三島 765 番地 1	6. 76 m ²	感染性産業廃棄物	14. 87 m ³	プレハブ 密閉容器による保管により臭気、廃棄物の飛散の防止 床面コンクリートにより地下水汚染防止
2	鳥取県鳥取市秋里字 三島 765 番地 8	58. 35 m ²	廃プラスチック類、金属くず、ガラスく ず・コンクリートくず（工作物の新築、改 築又は除去に伴って生じたものを除く。） 及び陶磁器くず（以上 3 品目、自動車等破 砕物を除く）、汚泥（廃電池に限る）	40. 12 m ³	鉄骨造平屋建 建屋内保管・作業により廃棄物の飛散を防止 床面コンクリートにより地下水汚染防止

< 処理施設 >

	設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	処理能力	処理方式	構造及び設備の概要
1	鳥取県鳥取市伏野ス クモ塚 1724 番地	昭和 59 年 1 月 11 日	最終処分場 管理型	汚泥	面積 2, 440 m ² 埋立容量 9, 875 m ³	準好気性埋 立	遮水シートにより廃棄物の流出、地下水汚染防止
2	鳥取県鳥取市秋里字 三島 765 番地 7	平成 28 年 7 月 28 日	中間処理施設 （破碎溶融）	廃プラスチック類（廃発 泡スチロールに限る）	0. 64t/日	電熱ヒータ ー方式	飛散防止、地下水汚染防止
3	鳥取県鳥取市福部町 細川 543 番 1 外 2 筆	平成 19 年 10 月 10 日	汚泥等の 堆肥化施設	汚泥、木くず、廃油、廃 酸、廃アルカリ、動植物 性残さ、動物系固形不要 物	24t/日	堅型密閉式 高速堆肥化	鉄骨造平屋建 縦型コンポスト屋内使用・工場内負圧方式・ 脱臭装置により、臭気、廃棄物の飛散防止